

AVENTOS D Servo-Drive

Vaikimisi valged katted (valikus: helehall, tumehall) 02060

HF : Exeli tabelist (arvutus): Uste kogukaal kg x Kapi kõrgus h = Võimsustegur

Nimetus	Selgitus	Võimsustegur		Kood	Hind €
Mehhanism					
Aventos HFSD	Kapi kõrgus 480-1040 mm. Uste maksimum laius > 1800				
(Voldik uks)	Kompl Kapi h 560-710 Ukse Hoovad 20F3501.01	2600-5500	20F2200.05	HF01SD	354,09
	Kompl Kapi h 560-710 Ukse Hoovad 20F3501.01	5350-10150	20F2500.05	HF10SD	360,24
	Kompl Kapi h 760-1040 Ukse Hoovad 20F3901.01	5350-10150	20F2500.05	HF12SD	366,44
	Kompl Kapi h 560-710 Ukse Hoovad 20F3501.01	9000-17250	20F2800.05	HF20SD	366,44
	Kompl Kapi h 760-1040 Ukse Hoovad 20F3901.01	9000-17250	20F2800.05	HF22SD	372,54
Alternatiiv kõrgus Hoovad: Kapp h 480-570 > 20F3200.01		HF Avanemisnurga piiraja 104°		20F7051	1,40
Alternatiiv kõrgus Hoovad: Kapp h 700-900 > 20F3800.01		HF Avanemisnurga piiraja 83°		20F7011	1,40
Vajadusel lisa Lisahingede komplekt HFSAR 9,90				! + Lisad trafo, juhtmed	

HK : Exeli tabelist (arvutus): Ukse kaal kg x Kapi kõrgus h = Võimsustegur

UUS Aventos	Ukse kõrgus 205-600 mm. Ukse maksimum laius > 1800mm.			
HK top + Servo-Drive		420-1610	22K2300	HKTOP10SD 364,35
		930-2800	22K2500	HKTOP20SD 364,35
(Uks keerab üles)	Ettepuurimiseta paigaldus	1730-5200	22K2700	HKTOP30SD 369,20
	Sisseehtatud avanemisnurga piiraja, algne 107°	3200-9000	22K2900	HKTOP40SD 386,75
	Katted: valge; helehall; tumehall.			
	Väike nimekate (6683592) lisatellimusena, võimalik tellida oma logoga!			
				! + Lisad trafo, juhtmed

HS : Exeli tabelist (arvutus): Ukse kaal kg - EDASI - Kilogrammi Tabel, Eraldi PDF või Link:http://www.hahle.fi/images/Aventos_HS_voimaluokka.pdf

Aventos HSSD (Uks pöörab kapi peale)	Kapi kõrgus 350-800 mm. Ukse maksimum laius > 1800mm.			
			20S2A00.05	HS10SD 387,89
			20S2B00.05	HS20SD 387,89
			20S2D00.05	HS40SD 387,89
			20S2E00.05	HS50SD 394,09
			20S2G00.05	HS70SD 394,09
			20S2H00.05	HS80SD 394,09
	Vahetoru >1200 (Lõigata = Kapi siselaius miinus 164 mm)	Otsad on komplektis	20Q1061UN	7,25
				! + Lisad trafo, juhtmed

HL : Exeli tabelist (arvutus): Ukse kaal kg

Aventos HLSD		Kapi kõrgus 300-580 mm. Ukse maksimum laius > 1800mm.				
(Uks sirgelt üles)						
Kapi kõrgus h	Hoovad	HL10	HL20	HL30	HL40	HL50
300 – 349 mm	21L3201	1.25 - 4.25 kg	3.50 - 7.25 kg	6.50 - 12.00 kg	11.00 - 20.00 kg	
350 – 399 mm	21L3501	1.25 - 2.50 kg	1.75 - 5.00 kg	4.25 - 9.00 kg	8.00 - 14.75 kg	13.50 – 20.00 kg
400 - 550 mm	21L3801		1.75 - 3.50 kg	2.75 - 6.75 kg	5.75 - 11.75 kg	10.50 – 20.00 kg
450 - 580 mm	21L3901			2.00 - 5.25 kg	4.25 - 9.25 kg	8.25 – 16.50 kg

Mehhanismid:

		20L2100.05	HL10SD	☒
		20L2300.05	HL20SD	318,17
		20L2500.05	HL30SD	324,43
		20L2700.05	HL40SD	324,43
		20L2900.05	HL50SD	367,33
Hoovad:				
	Kõrgus 300-350 mm.		21L3201	42,15
	Kõrgus 350-400 mm.		21L3501	42,15
	Kõrgus 400-550 mm.		21L3801	48,40
	Kõrgus 450-580 mm.		21L3901	53,40
	Ovaalne vahetoru (Lõigata = Kapi siselaius miinus 164 mm (Servo-Drive))		20Q1061UA	13,00
	AVENTOS HL- Vahetoru katted vaja 2 tk.		20Q0003A01	0,316

! + Lisad trafo, juhtmed**Servo-Drive lisad: ! + Lisad trafo, juhtmed**

Elektri komplekt: trafo kaabliga, 2m kaabel pistikuga, trafo seinakinnitus, kaabli kinnitus 2tk, kaabli otsakate	SDVL	107,05
--	-------------	--------

Lisa kaabli komplekt: 6m kaablit, kaabli liitmise adapter 1tk, kaabli kinnitus 6tk, kaabli otsakate 2tk	SDKS	29,55
---	-------------	-------

Võimalik valida mehhanismi katete värvide vahel: valge; helehall; tumehall**Hindadele lisandub käibemaks 20%**