

AVENTOS mehhanismid Katted: valge; tumehall; helehall Laius: kuni 1800mm

HK top Uus kandiline disain
Ei vaja piirajat (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **205 – 600mm**



HF Voldik = kaks ust
Piiraja võimalus 104° ja 83°

Kõrgus **480 – 1040mm**



HL Uks tõuseb üles vertikaalselt

Kõrgus **300 – 580mm**



HK-S Väikse ukse mehhanism
Piiraja võimalus 100° ja 75° (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **180 – 400mm** (väikse kaaluga < 600mm)



HK-XS Hingedega ukse mehhanism
Piiraja **110° Hingele** 86° (TIP-ON võimalus)

Kõrgus **240 – 600mm**



HS Uks tõuseb kapi peale

Kõrgus **350 – 800mm**



Aventose Mehhanismi kg või võimsusteguri teada saamiseks vaja:

- ukse materjal
- ukse paksus
- kapi/uste kõrgus (HF'il kaks ust kokku)
- kapi/uste laius
- ja ühtlasi info: kas katted on valged, helehallid, või tumehallid

AVENTOSTE Võimsusteguri arvutamise tabel

(Soome kataloog)				Käepideme kaal kg	Ukse kaal	Kapi Kõrgus	Võimsustegur
Materjal	Erikaal	Kõrgus meetrites	Laius meetrites	(Keskm 0,15)	kg	mm	
MDF16mm	14,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
MDF19mm	16,70	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
MDF22mm	19,20	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
PLP 17-19mm spoon	12,30	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
PLP 18-19mm melamiinkate	13,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
MDF 19mm melamiinkate	15,50	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
Puitraam uks	10,50	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
Kitsas AL-raam	12,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0
Lai AL-raam	16,10	0,000	0,000	0,00	0,00	0	0

Ukse Erikaal x Kõrgus x Laius = **Ukse kaal** x Kapi kõrgus = **Võimsustegur**